

# KAYNAKTA SON NOKTA

Makinayı değil Teknolojiyi taşıyın

Expressweld Inverter 161 ile  
**HAFİF, HASSAS, HIZLI** kaynak

3,25 mm çapındaki her tip elektrodla sorunsuz ve sürekli kaynak

2 yıl  
garanti



sadece  
6 kg



Fan Soğutmalı  
Termik Korumalı

**Express**  
weld®



TESİSATÇILAR, MONTAJCILAR, BAKIM-ONARIM  
ATÖLYELERİ ve DEMİR DOĞRAMACILAR İÇİN İDEAL  
İNVERTÖRLÜ ÖRTÜLÜ ELEKTROD KAYNAK MAKİNASI

**ASKAYNAK** garantisi ile

**Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş.**

Yakacakaltı, Yanyol, Mermer Sokak, No:16 34876 Kartal, İSTANBUL  
Tel : (0216) 377 30 90 Faks : (0216) 377 00 00

**Bölge Satış Bürolarımız**

İstanbul : (0216) 395 84 50 - İzmir : (0232) 449 90 35  
Ankara : (0312) 385 13 73 - Adana : (0322) 359 59 67

[www.askaynak.com.tr](http://www.askaynak.com.tr)

Eczacıbaşı

LINCOLN  
ELECTRIC

## Giriş Değerleri

Giriş Voltajı	: 220 V $\pm$ % 15 - 1 faz
Şebekeden Çekilen Güç	: 4.7 kVA @ % 60 5.4 kVA @ % 35
Frekans	: 50/60 Hertz (Hz)

## Kaynak Akımı Çıkış Oranları

Çevrim Oranı (10 dak. periyod)	Çıkış Akımı (Amper)	Çıkış Voltajı (Volt)
% 60	125 A	25 V (DC)
% 35	155 A	26 V (DC)

## Çıkış Aralığı

Kaynak Akımı Aralığı	: 30 - 160 A
Maks. Açık Devre Voltajı	: 60 V (DC)
Sigorta Değeri ve Tipi	: 25 A gecikmeli

## Fiziksel Ölçüler

Yükseklik	: 240 mm
Genişlik	: 140 mm
Uzunluk	: 390 mm
Ağırlık	: 6.0 kg